TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

STOUPACÍ KOMPLET S KOVOVOU TAŠKOU ŠABLONA 40 x 40

Specifikace:

Komplet obsahuje: 2x kovová taška ve tvaru kosočtverce 40 x 40 cm, 2x držák roštu – kolébka, 1x stoupací rošt, spojovací materiál

Materiál: žárově zinkovaná ocel, barvená

Šířka roštu: 250 mm

Délka roštu: 800 mm

Použití: od 15 ° do 75 ° sklonu střechy

Použití:

Stoupací komplet se používá pro pohyb po střeše se sklonem od 15°do 75°.

Montážní návod je nutné dodržet, jinak nelze garantovat únosnost a záruku!

Stejný postup platí i při montáži na bednění, pokud výrobce krytiny tuto možnost povoluje, jen se nevkládají pomocné latě.



popis 1 Montáž přídavné latě pro připevnění stoupací plošiny



popis 2 Připravená krytina poro montáž univerzálních šablon pro stoupací plošinu



popis 3 Předvrtání pro šrouby vrtákem o průměru 2,5 -3 mm, dodávané k podpěře.



popis 4 Předvrtání pro šroub pro připevnění podpěry.



popis 5 Pohled na připravené šablony pro podpěry stoupací plošiny



popis 6 Přichycení podpěry s podložkou která musí být mezi šablonou a podpěrou.



popis 7 Šroub pro přichycení podpěry který je velmi důležitý pro pevnost podpěry



popis 8 Upevňování podpěry šroubem u které je nutno opatrně dotáhnout aby se neprotočil, stráci potom svoji pevnost



popis 9 Pohled na postupnou montáž podpěr pro stoupací plošinu

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek nesmí být použit jako kotevní bod pro osobní ochranné prostředky proti pádu.